



107

Architektonische  
Beleuchtung

# SENSE



SENSE



SENSE X



SENSE



## Produkteigenschaften

### Gehäuse

Aluminium



### Oberfläche

Epoxid-Polyester beschichtet

230V/50Hz

### Optisches system

DOZ - Opaler Polykarbonat-Diffusor

### Verdrahtung

L1000 mm langes H05-FVV Versorgungskabel



### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



### LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

### Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

### Dicke der Decke/Wand

Für Gipskartonplatten zwischen 1-25 mm


## 01. Version wählen



### SENSE



#### DOZ - Opaler Polycarbonat-Diffusor



W  
1  
3

lm  
output  
50  
84

mA  
350  
700

Ø  
Ø46  
Ø46

BESTELL-NR.\*  
90062L101E♣♦00  
90062L103E♣♦00

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣  
□ Weiß W  
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦  
3000K 3  
4000K 0

### SENSE

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät \*(Driver) separat bestellt werden.

## 02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

#### Getriebsgerät HF

Driver LED 350mA 965704  
Driver LED 700mA 965705

#### IP20/65-Ausführung

• Auf Anfrage.

## SENSE X



### Produkteigenschaften

---


#### Gehäuse

Aluminium



#### Oberfläche

Epoxid-Polyester beschichtet



#### Optisches system

DOZ - Opaler Polycarbonat-Diffusor



#### Verdrahtung

L1000 mm langes H05-FVV Versorgungskabel



#### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

#### Einbau

Für Betondecken/-wände

---

## 01. Version wählen




### SENSE X

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen



Ø53

#### DOZ - Opaler Polykarbonat-Diffusor



W  
1  
3

Im  
output  
50  
84

mA  
350  
700

#### BESTELL-NR.\*

90936L101E♣♦00  
90936L103E♣♦00

Farbe ♣  
□ Weiß W  
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦  
3000K 3  
4000K 0

### SENSE X

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, den Einbaukasten und den Treiber separat zu bestellen.


## 02. Optionen wählen



### Produkt Details

#### OPTIONEN Bestell-Nr.

Einbaudose 970200



Einbaudose

#### Getriebsgerät HF

Driver LED 350mA 965704  
Driver LED 700mA 965705

#### IP20/65-Ausführung

- Auf Anfrage.