




Iluminación
arquitectónica

SENSE



SENSE



SENSE X





Características
del productos

Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico DOZ - Difusor de policarbonato opal
Cableado Cable H05-FVV de L1000 mm
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación No incluida
Espesor del techo/pared Para cartón yeso entre 1-25 mm

230V/50Hz	
	IP 20
960°C	

01. Seleccionar versión



SENSE

46

Ø53

DOZ - Difusor de policarbonato opal

W	lm output	mA		CÓDIGO*
1	50	350	Ø46	90062L101E▲0◆00
3	84	700	Ø46	90062L103E▲0◆00

Color

□ Blanco

■ Negro

Temp. de color

3000K

4000K

◆

W

B

◆

3

0

SENSE

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver LED 350mA	965704
Driver LED 700mA	965705
Versión IP20/65	
• Mediante solicitud.	

SENSE X



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

DOZ - Difusor de policarbonato opal

Cableado

Cable H05-FVV de L1000 mm

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Instalación

Para techos/paredes de hormigón



230V/50Hz



IP 20

960°C




01. Seleccionar versión



SENSE X



DOZ - Difusor de policarbonato opal



W
1
3

lm
output
50
84

mA
350
700

CÓDIGO*
90936L101E♣0♦00
90936L103E♣0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0

SENSE X

• Para completar el producto es necesario añadir una base de empotrar y driver. Por favor solicítelo por separado.


02. Seleccionar opciones



Detalles
del producto

OPCIONES Código

Caja de empotrar 970200



Fuente de alimentación HF
Driver LED 350mA 965704
Driver LED 700mA 965705

Versión IP20/65
• Mediante solicitud.



Caja de empotrar