



107

Éclairage
architectural

SENSE



SENSE



SENSE X



SENSE



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

230V/50Hz

Système optique

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

**Câblage**

L1000 mm de câble H05-FVV

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

**Durée de vie du LED**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond/mur

Pour les plaques de plâtre entre 1-25 mm


01. Sélectionner la version



SENSE



DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale



| W | lm output | mA | Ø | CODE* |
|---|-----------|-----|-----|-----------------|
| 1 | 50 | 350 | Ø46 | 90062L101E▲0◆00 |
| 3 | 84 | 700 | Ø46 | 90062L103E▲0◆00 |

*Remplacez les symboles pour compléter le code

| Couleur | ◆ |
|---------|---|
| □ Blanc | W |
| ■ Noir | B |

| Temp. de couleur | ◆ |
|------------------|---|
| 3000K | 3 |
| 4000K | 0 |

SENSE

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF

| | |
|------------------|--------|
| Driver LED 350mA | 965704 |
| Driver LED 700mA | 965705 |

Version IP20/65

- Sur demande.

SENSE X



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium



Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

Système optique

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

Câblage

L1000 mm de câble H05-FVV



Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Montage

Pour les plafonds/murs en béton


01. Sélectionner la version

SENSE X



Ø53

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale



W
1
3

Im
output
50
84

mA
350
700

CODE*

90936L101E♣0♦00
90936L103E♣0♦00



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ♣
□ Blanc W
■ Noir B

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0

SENSE X


- Pour compléter le produit veuillez commander le patère de suspension et l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS

Code

Boitier d'encastrement



970200

Alimentation électrique HF

Driver LED 350mA
Driver LED 700mA

965704
965705

Version IP20/65

- Sur demande.



Détail du produit



Boitier d'encastrement