



107

Iluminação
arquitetural

SENSE



SENSE



SENSE X



SENSE



Características do produto

Corpo

Alumínio



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema ótico

DOZ - Difusor em policarbonato opalino



Cablagem

Cabo H05-FVV de L1000 mm

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

Espessura do teto/parede

Para tetos/paredes em pladur entre 1-25 mm

01. Selecionar versão

SENSE


DOZ - Difusor em policarbonato opalino

W
1
3

**lm
output**
50
84

mA
350
700

Ø46
Ø46

CÓDIGO*

 90062L101E▲◆00
 90062L103E▲◆00


*Substitua os
símbolos para
completar o código

Cor ◆
 Branco W
 Preto B

Temp. de Cor ◆
 3000K 3
 4000K 0

SENSE

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Fonte de alimentação HF

 Driver LED 350mA 965704
 Driver LED 700mA 965705

Versão IP20/65

- Sob consulta.

SENSE X



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema ótico

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

**Cablagem**

Cabo H05-FVV de L1000 mm

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Instalação

Para tetos/paredes de betão


01. Selecionar versão

SENSE X



Ø53

DOZ - Difusor em policarbonato opalino



W
1
3

Im
output
50
84

mA
350
700

CÓDIGO*

90936L101E♣0♦00
90936L103E♣0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor
3000K 3
4000K 0

SENSE X


- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de encastrar e fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Caixa de encastrar



970200

Fonte de alimentação HF

Driver LED 350mA 965704
Driver LED 700mA 965705

Versão IP20/65

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Caixa de encastrar