

## 6th ELEMENT /C



### Produkteigenschaften

---

**Gehäuse**

Aluminium-Druckguss

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

Linse

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


**Betriebsgerät (Driver)**

Nicht enthalten


---

## 01. Version wählen

### 6th ELEMENT /C




#### 50° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90278L0090♣♦50
≤13	12	1512	126	350	90278L0160♣♦50

#### 80° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90278L0090♣♦80
≤25	12	1428	119	350	90278L0160♣♦80



\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

### 6th ELEMENT /C

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Betriebsgerät separat bestellt werden.

## 02. Deckendose auswählen

### Einbau - T52 Q200



135x135

HF

**BESTELL-NR.\***

10,5W 10-42V 250mA HF 972010♣  
14,7W 10-42V 350mA HF 972011♣

DALI

**BESTELL-NR.\***

13W 09-52V 250mA DALI 972020♣  
18,2W 09-52V 350mA DALI 972021♣

### Anbau - T51 D120



HF

**BESTELL-NR.\***

10W 30-42V 250mA HF 972030♣  
15W 26-43V 350mA HF 972031♣

DALI

**BESTELL-NR.\***

12W 03-45V 250mA DALI 972040♣  
16W 03-45V 350mA DALI 972041♣



**\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

**Farbe**

□ Weiß W  
■ Schwarz B  
■ Rusty chain R

### DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T52 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T51 D120 ist Klasse I.
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



### Produkt Details



Lichteffekt mit 50°  
Linse



Lichteffekt mit 80°  
Linse



Deckendose

