

6th ELEMENT FIX



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 10-25 mm

01. Seleccionar versión

6th ELEMENT FIX




Lente de 50°



UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090▲0♦50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160▲0♦50

Lente de 80°



UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090▲0♦80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160▲0♦80



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B
Rusty chain	R

Temp. de color	Symbol
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

• Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Détail du produit



Efecto de luz con lente de 50°

Efecto de luz con lente de 80°