

6th ELEMENT FIX



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté



Finition

Poudre époxy



Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3



Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 10-25 mm

01. Sélectionner la version

6th ELEMENT FIX




Lentille de 50°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090▲0♦50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160▲0♦50

Lentille de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090▲0♦80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160▲0♦80



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Alimentation électrique DALI


Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------



Détail du produit



Effet lumineux avec lentille de 50°



Effet lumineux avec lentille de 80°