

6th ELEMENT FIX



Características do produto

Corpo

Alumínio injetado



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster



Sistema ótico

Lente



Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 10-25 mm

01. Selecionar versão

6th ELEMENT FIX




Lente de 50°



UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090▲0♦50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160▲0♦50

Lente de 80°



UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090▲0♦80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160▲0♦80



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	↕
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Rusty chain	R

Temp. de Cor	↕
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI


Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------



Detalhes do produto



Efeito de luz com lente de 50°



Efeito de luz com lente de 80°