

6th ELEMENT /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT /W




50° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣0♦80

50° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W

• Zur Vervollständigung des Produkts muss die Deckdose separat bestellt werden.

02. Deckendose
auswählen



HF


BESTELL-NR.*

10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣



***Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen**

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T52 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T51 D120 ist Klasse I
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



**Produkt
Details**



Lichteffekt mit 50°
Linse



Lichteffekt mit 80°
Linse



Anbau
Wanddeckendose

