

6th ELEMENT /W



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



6th ELEMENT /W




Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣♦50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣♦80

*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W


- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base
de alimentación



HF	
10,5W 10-42V 250mA HF	CÓDIGO* 972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI	
13W 09-52V 250mA DALI	CÓDIGO* 972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF	
10W 30-42V 250mA HF	CÓDIGO* 972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI	
12W 03-45V 250mA DALI	CÓDIGO* 972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

BASE DE ALIMENTACIÓN

- Base de empotrar T52 Q200 de clase II.
- Base de superficie T51 D120 de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.

Détail
du produit



Efeito de luz com
lentes de 50°



Efeito de luz com
lentes de 80°



Base de superficie

