

6th ELEMENT /W



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



6th ELEMENT /W




Lentille de 50° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣0♦80

Lentille de 50° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣0♦80

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W


• Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la
patère de suspension



HF	
	CODE*
10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI	
	CODE*
13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF	
	CODE*
10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI	
	CODE*
12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

PATÈRE DE SUSPENSION

- La patère de suspension encastrée T52 Q200 est classe II.
- La patère de suspension saillie T51 D120 est classe I.
- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°



Patère saillie

