

6th ELEMENT /W



Características do produto

Corpo

Alumínio injetado

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

Lente

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída




01. Selecionar versão



6th ELEMENT /W




Lente de 50° | Direta / Indireta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣♦50

Lente de 80° | Direta / Indireta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣♦80

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Rusty chain	R


Temp. de Cor	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W

- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar caixa de alimentação

Encastrar - T52 Q200



HF

CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF 972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF 972011♣
21W 10-42V 500mA HF 972012♣

DALI

CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI 972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI 972021♣
26W 09-52V 500mA DALI 972022♣

Saliente - T51 D120



HF

CÓDIGO*
10W 30-42V 250mA HF 972030♣
15W 26-43V 350mA HF 972031♣
21W 30-42V 500mA HF 972032♣

DALI

CÓDIGO*
12W 03-45V 250mA DALI 972040♣
16W 03-45V 350mA DALI 972041♣
20W 03-40V 500mA DALI 972042♣



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Rusty chain	R

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

- A caixa de alimentação de encastrar T52 Q200 é classe II.
- A caixa de alimentação saliente T51 D120 é classe I.
- Fonte de alimentação incluída na caixa de alimentação.



Detalhes do produto



Efeito de luz com lentes de 50°



Efeito de luz com lentes de 80°



Caixa de alimentação saliente

