



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Eibauversion Lay-In ohne Befestigungsbügel für
Modulardecken mit sichtbarem T-tragschiene

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit 1000 mm
H05VV-F Kabel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 65

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

01. Version wählen

AVT




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	BESTELL-NR.*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼W●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼W●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼W●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼W●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	BESTELL-NR.*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼W●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼W●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼W●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼W●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼W●000

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



Produkt Details



Lay-In Einbau
Detail (Innen
Befestigungsbügel)

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.