



Características del producto


Cuerpo

Chapa de acero



Aro

Aluminium



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techos modulares de perfil T visible sin niveladores



Cableado

Precableado con cable H05VV-F de 1000 mm



Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



AVT




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼W●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼W●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼W●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼W●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼W●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼W●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼W●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼W●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼W●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼W●000

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	
HF	E
DALI	H


Emergencia	
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Conector	
Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Mediante solicitud.	
Proyectos a medida	
• Mediante solicitud.	



Aplicación en techos modulares sin niveladores

¹ Preparado para telemando.