



Caractéristiques du produit


Corps

Tôle d'acier



Cadre

Aluminium



Finition

Poudre époxy blanc mate

Système de fixation

Version encastrée par le dessus sans
brancards pour plafonds modulaires avec
profilés en T visibles de 15/24 mm



Câblage

Pré-câblage avec câble H05V-F de 1000 mm



Système optique

DAM - Diffuseur microprismatique.
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


01. Sélectionner la version



AVT




DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CODE*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼W●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼W●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼W●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼W●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼W●000

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CODE*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼W●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼W●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼W●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼W●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼W●000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Unité de secours ●	
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

Connecteur	
Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle	965301
Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle	965403

Filin d'acier	
L1500 mm	955000

CRI>90
• Sur demande.

Projets sur mesure
• Sur demande



Encastrement par le dessus sans brancards

¹ Préparé pour télécommande.