



Características do produto

Corpo

Chapa de aço



Aro

Alumínio

230V/50Hz

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Sistema de fixação

Versão de encastrar sobre tetos modulares
de perfil T visível sem niveladores



Cablagem

Pré-cablagem com cabo H05VV-F
de 1000 mm



Sistema ótico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


01. Selecionar versão



AVT




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼VV●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼VV●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼VV●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼VV●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼VV●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼VV●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼VV●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼VV●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼VV●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼VV●000

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H


Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

02. Selecionar opções



Detalhes do produto

OPÇÕES	Código
Conetor	
Conetor macho Wieland de 3 pólos GST18i3	965301
Conetor macho Wieland de 5 pólos GST18i5	
DIM	965403
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Sob consulta.	
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



Aplicação sobre tetos modulares sem niveladores

¹ Preparado para telecomando.