

# CIRION



## Características del productos

### Cuerpo

Perfil de aluminio extruido



### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

### Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico



IP 40

### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

### Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

bOPTICS  
650°C


### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


**01.** Seleccionar versión



**CIRION**



**bOPTICS - Reflector simétrico**



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
<19	14	1953	140	566	90892L002▼▲0◆00
<19	21	2930	140	846	90892L003▼▲0◆00
<19	27	3906	145	1126	90892L004▼▲0◆00
<19	34	4883	144	1406	90892L005▼▲0◆00
<19	40	5859	146	1686	90892L006▼▲0◆00
<19	48	6836	142	1966	90892L007▼▲0◆00
<19	54	7812	145	2246	90892L008▼▲0◆00
<19	61	8712	144	2526	90892L009▼▲0◆00
<19	68	9765	144	2806	90892L010▼▲0◆00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Fuente de alimentación** ▼  
 HF E  
 DALI H

**Color** ▲  
 Blanco W  
 Negro B



**Emergencia** ●  
 No EM 0  
 EM 3h (K3) 3

**Temp. de color** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

**CIRION**

- Los valores indicados se refieren al color blanco.
- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*	
<b>Suspensión</b>		
S24 L1500mm (x2)	9139011	
S24 L1500mm (x3)	9139021	
S24 L3000mm (x2)	9139012	
S24 L3000mm (x3)	9139022	
S24 L6000mm (x2)	9139013	
S24 L6000mm (x3)	9139023	
• Para una longitud de L2806 mm, pida suspensión (x3).		
<b>Cable de alimentación</b>		
L1500mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400	
L1500mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500	
L1500mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940600	
L3000mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401	
L3000mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501	
L3000mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940601	
L6000mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402	
L6000mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507	
L6000mm - 7 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940602	
<b>Base de techo</b>		
Superficie T64	35    Ø85	979000▲
Superficie T69 (DALI+K3)		979003▲
Empotrar T5	Ø70   33    Ø90	971300▲
Empotrar T27 (DALI+K3)		979700▲



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** ▲  
 Blanco W  
 Negro B




## Detalles del producto



Aplicación suspendida



Difusor bOPTICS



Base de alimentación

