

CIRION



Características do produto

Corpo

Perfil de alumínio extrudido

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

bOPTICS
650°C


01. Selecionar versão



CIRION



bOPTICS - Refletor simétrico



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
<19	14	1953	140	566	90892L002▼▲0◆00
<19	21	2930	140	846	90892L003▼▲0◆00
<19	27	3906	145	1126	90892L004▼▲0◆00
<19	34	4883	144	1406	90892L005▼▲0◆00
<19	40	5859	146	1686	90892L006▼▲0◆00
<19	48	6836	142	1966	90892L007▼▲0◆00
<19	54	7812	145	2246	90892L008▼▲0◆00
<19	61	8712	144	2526	90892L009▼▲0◆00
<19	68	9765	144	2806	90892L010▼▲0◆00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E

DALI H

Cor ▲

□ Branco W

■ Preto B

Emergência ●

No EM 0

EM 3h (K3) 3

Temp. de Cor ◆




3000K 3

4000K 0

CIRION

- Os valores indicados são referentes à cor branco.
- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*		
Suspensão			
S24 L1500mm (x2)	9139011		
S24 L1500mm (x3)	9139021		
S24 L3000mm (x2)	9139012		
S24 L3000mm (x3)	9139022		
S24 L6000mm (x2)	9139013		
S24 L6000mm (x3)	9139023		
• Para o comprimento L2806mm encomende suspensão (x3).			
Cabo de alimentação			
L1500mm - 3 x 0,75 mm ²	940400		
L1500mm - 5 x 0,75 mm ²	940500		
L1500mm - 7 x 0,75 mm ²	940600		
L3000mm - 3 x 0,75 mm ²	940401		
L3000mm - 5 x 0,75 mm ²	940501		
L3000mm - 7 x 0,75 mm ²	940601		
L6000mm - 3 x 0,75 mm ²	940402		
L6000mm - 5 x 0,75 mm ²	940507		
L6000mm - 7 x 0,75 mm ²	940602		
Caixa de alimentação			
Saliente T64	35  Ø85	979000▲	
Saliente T69 (DALI+K3)		979003▲	
Encastrar T5	 Ø70	33  Ø90	971300▲
Encastrar T27 (DALI+K3)		979700▲	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲

Branco W


Preto B




Detalhes do produto



Aplicação suspensa



Difusor bOPTICS



Caixas de alimentação

