

## CONCEPT D 35 D/I



### Características del productos

#### Cuerpo

Aluminio



#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

#### Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino



IP 40

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



#### Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

# 01. Seleccionar versión

## CONCEPT D 35 D/I



### bFLEX - Difusor opalino (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
135	12376	92	1187	90707L027▼▲◆0◆00
171	16090	94	1465	90707L033▼▲◆0◆00

## CONCEPT D 35 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.



\*Sustituya los símbolos para completar el código








Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color <sup>1</sup>	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0


<sup>1</sup> Ver página 84.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>SwitchDIM</b>	
• Mediante solicitud.	
<b>Suspensión</b>	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
<b>Cable de alimentación transparente</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Base circular</b>	
Superficie T24 D95  Ø95	45   978600 
Empotrar T5 D90  Ø70 33    Ø90	971300 
<b>Base de techo central</b>	
Superficie T20 3l  Ø95	45   977201 



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** 

Blanco W

Negro B



## Détail du produit



Luz indirecta



Difusor bFLEX



Base de techo

