

## CONCEPT D 35



### Características del productos

#### Cuerpo

Aluminio

#### Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

#### Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

#### Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40




01. Seleccionar versión

CONCEPT D 35



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
108	9900	92	1187	90706L027▼▲◆00
135	12376	92	1465	90706L033▼▲◆00

CONCEPT D 35

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.



\*Sustituya los símbolos para completar el código





Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color <sup>1</sup>	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0


<sup>1</sup> Ver página 84.

## 02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
<b>SwitchDIM</b>	
• Mediante solicitud.	
<b>Suspensión</b>	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
<b>Cable de alimentación transparente</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Base circular</b>	
Superficie T24 D95  Ø95	45   978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33    Ø90	971300▲
<b>Base de techo central</b>	
Superficie T20 3l  Ø95	45   977201▲



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** 

Blanco W

Negro B



Détail  
du produit



Difusor bFLEX



Base de techo

