

## CONCEPT D 35



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

bFLEX - Difusor opalino

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 40




01. Seleccionar versão

CONCEPT D 35



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
108	9900	92	1187	90706L027▼▲◆00
135	12376	92	1465	90706L033▼▲◆00

CONCEPT D 35

• Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.



\*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	
HF	E
DALI	H

Cor <sup>1</sup>	
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Ver página 84.

## 02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sob consulta.	
<b>Suspensão</b>	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
<b>Cabo de alimentação transparente</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Caixa de alimentação circular</b>	
Saliente T24 D95  45 l Ø95	978600▲
Encastrar T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300▲
<b>Caixa de alimentação central</b>	
Saliente T20 3l  45 l Ø95	977201▲



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor**

<input type="checkbox"/> Branco	W
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	B



## Detalhes do produto



Difusor bFLEX



Caixas de alimentação

