

CONCEPT O 35 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Version wählen

CONCEPT O 35 D/I



bFLEX - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
83	8253	99	Ø777	90540L016♥♣♦00
128	12380	97	Ø1136	90540L024♥♣♦00
166	16506	99	Ø1494	90540L032♥♣♦00
220	20633	94	Ø1853	90540L040♥♣♦00
304	29711	98	Ø2569	90540L056♥♣♦00
332	33012	99	Ø2926	90540L064♥♣♦00
488	46217	95	Ø4000	90540L088♥♣♦00
664	66024	99	Ø5789	90540L128♥♣♦00
976	92434	95	Ø7936	90540L176♥♣♦00

CONCEPT O 35 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Bei Durchmessern über Ø1494 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Seilabhängung	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  45 l	978600▲
Einbau T5 D90  Ø70 33 l	971300▲
Zentrale Deckendose	
Anbau T20 3l - Ø777 mm	977201▲
Anbau T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Anbau T20 6l - Ø1494 mm  45 l	977204▲
Akustisches Moos	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Schallabsorption und Feuchtigkeitskontrolle. • Andere Durchmesser auf Anfrage.	
Akustikplatte	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Schalldämpfung. • Andere Durchmesser auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Akustisches Moos



Akustisches Moos (Makro)



Akustikplatte



Akustikplatte (Makro)



Deckendose

