

CONCEPT O 35 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner la version

CONCEPT O 35 D/I



bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
83	8253	99	Ø777	90540L016▼▲◆00
128	12380	97	Ø1136	90540L024▼▲◆00
166	16506	99	Ø1494	90540L032▼▲◆00
220	20633	94	Ø1853	90540L040▼▲◆00
304	29711	98	Ø2569	90540L056▼▲◆00
332	33012	99	Ø2926	90540L064▼▲◆00
488	46217	95	Ø4000	90540L088▼▲◆00
664	66024	99	Ø5789	90540L128▼▲◆00
976	92434	95	Ø7936	90540L176▼▲◆00

CONCEPT O 35 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour les diamètres supérieurs à Ø1494 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur ¹ ▲	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 84.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM	
• Sur demande.	
Suspension	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95  45 l	Ø95 978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33 l	Ø90 971300▲
Patère de suspension centrale	
Saillie T20 3l - Ø777 mm	977201▲
Saillie T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Saillie T20 6l - Ø1494 mm  45 l	Ø95 977204▲
Mousse acoustique	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorption sonore et contrôle de l'humidité. • Autres diamètres sur demande.	
Panneau acoustique	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorption sonore. • Autres diamètres sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Mousse acoustique



Mousse acoustique (macro)



Panneau acoustique



Panneau acoustique (macro)



Patères de suspension

