

CONCEPT O 35 D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bFLEX - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40




01. Selecionar versão

CONCEPT O 35 D/I



bFLEX - Difusor opalino (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
83	8253	99	Ø777	90540L016♥♣♦00
128	12380	97	Ø1136	90540L024♥♣♦00
166	16506	99	Ø1494	90540L032♥♣♦00
220	20633	94	Ø1853	90540L040♥♣♦00
304	29711	98	Ø2569	90540L056♥♣♦00
332	33012	99	Ø2926	90540L064♥♣♦00
488	46217	95	Ø4000	90540L088♥♣♦00
664	66024	99	Ø5789	90540L128♥♣♦00
976	92434	95	Ø7936	90540L176♥♣♦00

CONCEPT O 35 D/I

- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para diâmetros superiores a Ø1494 mm o produto é composto por vários módulos.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ♥

HF E

DALI H

Cor ¹ ♠

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Cor ♦

3000K	3
4000K	0

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
SwitchDIM	
• Sob consulta.	
Suspensão	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 D95 45 l  Ø95	978600▲
Encastrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Caixa de alimentação central	
Saliente T20 3l - Ø777 mm	977201▲
Saliente T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Saliente T20 6l - Ø1494 mm 45 l  Ø95	977204▲
Musgo acústico	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorção de som e controlo de humidade. • Outros diâmetros sob consulta.	
Painel acústico	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorção de som. • Outros diâmetros sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Comprimento	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Cor	▲
☐ Branco	W
☒ Preto	B



Detalhes do produto



Luz indireta



Difusor bFLEX



Musgo acústico




Musgo acústico (macro)



Painel acústico



Painel acústico (macro)



Caixas de alimentação

