

CONCEPT O 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

CONCEPT O 65 D/I




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤19	44	4580	104	Ø600	90626L600♥♣♦00
≤19	63	6651	106	Ø900	90626L900♥♣♦♦00
≤19	92	9596	104	Ø1200	90626L120♥♣♦♦00
≤19	110	11558	105	Ø1500	90626L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	44	4817	109	Ø600	90636L600♥♣♦♦00
≤22	63	6995	111	Ø900	90636L900♥♣♦♦00
≤22	92	10092	110	Ø1200	90636L120♥♣♦♦00
≤22	110	12156	111	Ø1500	90636L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 136.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Bluetooth	927200
• Bluetooth-Steuermodule über Smartphone steuerbar.	
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  45 l Ø95	978600♣
Anbau T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300♣
Einbau T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Zentrale Deckendose	
Anbau T21 3 l D95  45 l Ø95	977211♣
Anbau T28 3 l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe

☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Pendel Montage



Deckendose für zentrale Abhängung



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Indirektes Licht



Parallele Aufhängung mit Deckendose



Parallele Aufhängung mit Anbaudeckendose



Zentrale Seilabhängung

