

CONCEPT O 65 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Sélectionner la version

CONCEPT O 65 D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	44	4580	104	Ø600	90626L600♥♣♦00
≤19	63	6651	106	Ø900	90626L900♥♣♦♦00
≤19	92	9596	104	Ø1200	90626L120♥♣♦♦00
≤19	110	11558	105	Ø1500	90626L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	44	4817	109	Ø600	90636L600♥♣♦♦00
≤22	63	6995	111	Ø900	90636L900♥♣♦♦00
≤22	92	10092	110	Ø1200	90636L120♥♣♦♦00
≤22	110	12156	111	Ø1500	90636L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 136.

² Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Bluetooth	927200
• Module Bluetooth contrôlable par smartphone.	
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95  45 l Ø95	978600♣
Saillie T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300♣
Encastré T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 3l D95  45 l Ø95	977211♣
Saillie T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Suspension



Application en suspension avec patère centrale




Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Éclairage indirect



Suspension parallèle avec patère encastrée



Suspension parallèle avec patère saillie



Suspension centrale

