

CONCEPT O 65 D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versão

CONCEPT O 65 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	44	4580	104	Ø600	90626L600♥♣♦00
≤19	63	6651	106	Ø900	90626L900♥♣♦♦00
≤19	92	9596	104	Ø1200	90626L120♥♣♦♦00
≤19	110	11558	105	Ø1500	90626L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	44	4817	109	Ø600	90636L600♥♣♦♦00
≤22	63	6995	111	Ø900	90636L900♥♣♦♦00
≤22	92	10092	110	Ø1200	90636L120♥♣♦♦00
≤22	110	12156	111	Ø1500	90636L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	♠
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 136.

² Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Bluetooth	927200
• Módulo bluetooth controlável através de smartphone.	
Suspensão	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 D95  45 l Ø95	978600♣
Saliente T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Encastrar T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300♣
Encastrar T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Caixa de alimentação central	
Saliente T21 3l D95  45 l Ø95	977211♣
Saliente T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação suspensa

Aplicação suspensa com caixa central



Difusor gCONTROL+

Difusor LIGHT+



Luz indireta

Suspensão paralela com caixa de encastrar



Suspensão paralela com caixa saliente

Suspensão central

