

CONCEPT O 65



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versión

CONCEPT O 65




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	38	3722	98	Ø600	90625L600♥♣♦00
≤19	54	5377	100	Ø900	90625L900♥♣♦♦00
≤19	77	7858	102	Ø1200	90625L120♥♣♦♦00
≤19	91	9099	100	Ø1500	90625L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	38	3993	105	Ø600	90635L600♥♣♦♦00
≤22	54	5768	107	Ø900	90635L900♥♣♦♦00
≤22	77	8430	109	Ø1200	90635L120♥♣♦♦00
≤22	91	9761	107	Ø1500	90635L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 136.

² Preparado para telemando.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Bluetooth	927200
• Módulo Bluetooth controlable por smartphone.	
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 D95 45 l Ø95	978600♣
Superficie T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5 D90 Ø70 33 l Ø90	971300♣
Empotrar T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 3l D95 45 l Ø95	977211♣
Superficie T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail du produit



Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación suspendida con base de techo central



Aplicación de Pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela con base de techo de empotrar



Suspensión paralela con base de techo de saliente



Suspensión central

