

CONCEPT O 65



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Sélectionner la version

CONCEPT O 65




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	38	3722	98	Ø600	90625L600♥♣♦00
≤19	54	5377	100	Ø900	90625L900♥♣♦♦00
≤19	77	7858	102	Ø1200	90625L120♥♣♦♦00
≤19	91	9099	100	Ø1500	90625L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	38	3993	105	Ø600	90635L600♥♣♦♦00
≤22	54	5768	107	Ø900	90635L900♥♣♦♦00
≤22	77	8430	109	Ø1200	90635L120♥♣♦♦00
≤22	91	9761	107	Ø1500	90635L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 136.

² Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Bluetooth	927200
• Module Bluetooth contrôlable par smartphone.	
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 3l D95 45 l  Ø95	977211♣
Saillie T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B




Détail du produit



Saillie

Suspension




Application en suspension avec patère centrale

Applique



Diffuseur gCONTROL+

Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle avec patère encastrée

Suspension parallèle avec patère saillie



Suspension centrale

