

CONCEPT S 35 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)

Câblage

Câblage traversant inclus

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner le module


MODULE COURBÉ




1/16 (22,5°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0◆♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0◆♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0◆♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0◆♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0◆♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0◆♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0◆♣




1/2 (180°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0◆♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0◆♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0◆♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0◆♣

MODULE LINÉAIRE



LINEA | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0◆♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0◆♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0◆♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0◆♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0◆♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0◆♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0◆♣

MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 26 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGEGROUP.COM.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Orientation	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0

Module	♣
SRT	49
MID/END	98

¹ Voir page 84.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Diffuseur bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Sur demande.	
Kit début de ligne - embout début/fin 55 923000♣	
• Deux embouts inclus.	56 13 35
Kit union (x1) 932000	
• Vis incluses.	
Suspension	
• Pour toutes les versions courbés ou Linea L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Pour les versions Linea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Patère de suspension ronde¹	
Saillie T24 D95 45 Ø95	978600♣
Encastré T5 D90 Ø70 33 Ø90	971300♣
Gabarit de perçage	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ^{1,2}	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



Embouts sans vis visibles



Suspension



Connexion rapide



Diffuseur en continue



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX




Diffuseur installé



Kit début de ligne



Kit union



Patères de suspension

¹ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.

² Voir page 84.

