

CONCEPT S 35 D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bFLEX - Difusor opalino não incluído

Cablagem

Cablagem interna de linha contínua incluída

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

bFLEX
960°C


01. Selecionar módulo




MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | bFLEX - Difusor opalino (Não incluído) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Difusor opalino (Não incluído) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0◆♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0◆♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Difusor opalino (Não incluído) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0◆♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0◆♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0◆♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0◆♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0◆♣



1/2 (180°) | bFLEX - Difusor opalino (Não incluído) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0◆♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0◆♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0◆♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0◆♣

*Substitua os símbolos para completar o código

Orientação	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	♣
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID/END	98

MÓDULO LINEAR



LINEA | bFLEX - Difusor opalino (Não incluído) (80%/20%)






W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0◆♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0◆♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0◆♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0◆♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0◆♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0◆♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0◆♣

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAR













- Para completar o produto individual é necessário encomendar difusor bFLEX, start kit, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Para completar a linha é necessário encomendar difusor bFLEX, start kit, kit de união, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 26 mm ao comprimento para completar a linha.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Difusor bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Sob consulta.	
Start kit - topo início/fim	
• Dois topos incluídos.	55 923000♣ 56 13 35
Kit de união (x1)	
• Parafusos incluídos.	932000
Suspensão	
• Para todas as versões curvas e versões linha L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Para versões Linha L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Caixa de alimentação circular¹	
Saliente T24 D95	45  Ø95 978600♣
Encastrar T5 D90	 Ø70 33  Ø90 971300♣
Kit marcação de teto	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ^{1,2}	♣
 Branco	W
 Cinzento	G
 Preto	B
 Sahara	0
 Mist	1
 Carbon	I
 Autumn	L
 Rusty chain	R
 Jungle	N
 Golden eye	D
 Old rose	5
 Copper	7



Detalhes do produto



Topos sem parafusos visíveis



Aplicação suspensa



Conexão rápida



Difusor contínuo



Luz indireta



Difusor bFLEX




Difusor aplicado



Start kit



Kit de união



Caixas de alimentação

¹ As caixas de alimentação apenas estão disponíveis na cor branca ou preta.

² Ver página 84.

