

CONCEPT S 35 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser nicht enthalten

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




230V/50Hz




01. Modul wählen



GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
49	4539	93	1549	Ø7939	90710▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
24	2063	86	710	Ø1856	90711▲005▼▲0◆♣
32	2889	90	984	Ø2572	90711▲007▼▲0◆♣
36	3301	92	1121	Ø2929	90711▲008▼▲0◆♣
49	4539	93	1532	Ø4003	90711▲011▼▲0◆♣
68	6602	97	2217	Ø5792	90711▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	805	Ø1139	90712▲006▼▲0◆♣
36	3301	92	1059	Ø1497	90712▲008▼▲0◆♣
44	4127	94	1312	Ø1856	90712▲010▼▲0◆♣
61	5777	95	1818	Ø2572	90712▲014▼▲0◆♣
68	6602	97	2071	Ø2929	90712▲016▼▲0◆♣
90	9078	101	2831	Ø4003	90712▲022▼▲0◆♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3301	92	780	Ø780	90713▲008▼▲0◆♣
53	4952	93	1139	Ø1139	90713▲012▼▲0◆♣
68	6602	97	1497	Ø1497	90713▲016▼▲0◆♣
83	8253	99	1856	Ø1856	90713▲020▼▲0◆♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	843	90709L006▼▲0◆♣
36	3301	92	1124	90709L008▼▲0◆♣
44	4127	94	1405	90709L010▼▲0◆♣
53	4952	93	1686	90709L012▼▲0◆♣
61	5777	95	1967	90709L014▼▲0◆♣
68	6602	97	2248	90709L016▼▲0◆♣
76	7428	98	2529	90709L018▼▲0◆♣
83	8253	99	2810	90709L020▼▲0◆♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffuser und das Startkit separat bestellt werden.
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Für Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf unserer Website sehen.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe	
923010♣	
• Zwei Endkappen und Schrauben im Lieferumfang enthalten.	
Verbindungs Kit (x1)	
932010	
• Schrauben enthalten.	
Verbindungs Kit VRT 90° (x1)	
932020	
• Schrauben enthalten.	
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
Deckenmarkierungskit	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen


Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt
Details



Endkappen



Einbaumontage



Kontinuierlicher
Diffuser



bFLEX-Diffuser



Diffuser montiert

