

CONCEPT S 35



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino no incluido



IP 40

Cablagem

Incluye cableado de línea continua

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar módulo




MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0♣♣




1/8 (45°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0♣♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0♣♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0♣♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0♣♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0♣♣




1/4 (90°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0♣♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0♣♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0♣♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0♣♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0♣♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0♣♣



1/2 (180°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0♣♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0♣♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0♣♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0♣♣

*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientación	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7


Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID/END	98

MÓDULO LINEAL



LINEA | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0♣♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0♣♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0♣♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0♣♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0♣♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0♣♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0♣♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0♣♣

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAL

- Para completar el producto individual es necesario añadir difusor bFLEX y Start Kit. Por favor solicítelo por separado.
- Para completar una línea, es necesario un difusor bFLEX, Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Las dimensiones no incluyen el start kit. Incremente 26 mm para completar la línea.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Difusor bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Start kit - Tapas inicio/final 923000♣	
• Dos tapas finales incluidas.	
Kit de unión (x1) 932000	
• Tornillos incluidos.	
Suspensión	
• Para todas las versiones curvas y rectas L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Para versiones línea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Base circular¹	
Superficie T24 D95 45 Ø95	978600♣
Empotrar T5 D90 Ø70 33 Ø90	971300♣
Kit de marcado	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ^{1,2}	♣
<input type="checkbox"/> Blanco	W
<input type="checkbox"/> Gris	G
<input type="checkbox"/> Negro	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7



Détail du produit



Tapas sin tornillos visibles



Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Conexión rápida




Difusor continuo



Difusor bFLEX




Difusor aplicado



Start kit



Kit de unión



Base de techo

