

CONCEPT S 35



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)

Câblage

Câblage traversant inclus

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner le module


MODULE COURBÉ




1/16 (22,5°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0♦♣




1/8 (45°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0♦♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0♦♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0♦♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0♦♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0♦♣




1/4 (90°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0♦♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0♦♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0♦♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0♦♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0♦♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0♦♣




1/2 (180°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0♦♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0♦♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0♦♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0♦♣

MODULE LINÉAIRE



LINEA | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0♦♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0♦♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0♦♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0♦♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0♦♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0♦♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0♦♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0♦♣

MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX et le kit début de ligne séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 26 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGEGROUP.COM.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Orientation	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

Module	♣
SRT	49
MID/END	98

¹ Voir page 84.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Diffuseur bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Sur demande.	
Kit début de ligne - embout début/fin 923000♣	
• Deux embouts inclus.	
	
Kit union (x1) 932000	
• Vis incluses.	
Suspension	
• Pour toutes les versions courbés ou Linea L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Pour les versions Linea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Patère de suspension ronde ¹	
Saillie T24 D95  45 Ø95	978600♣
Encastré T5 D90  Ø70 33 Ø90	971300♣
Gabarit de perçage	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ^{1 2}	
Blanc	W
Gris	G
Noir	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7



Détail du produit



