

CONCEPT S 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
33	3390	103	1531	Ø7850	90785L010♥♣♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
22	2260	103	1071	Ø2800	90786L007♥♣♦00
25	2542	102	1224	Ø3200	90786L008♥♣♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
25	2542	102	1164	Ø1650	90787L008♥♣♦00
30	3107	104	1305	Ø1850	90787L009♥♣♦00
33	3390	103	1411	Ø2000	90787L010♥♣♦00
47	4802	102	1977	Ø2800	90787L014♥♣♦00
50	5367	107	2260	Ø3200	90787L016♥♣♦00
63	6497	103	2826	Ø4000	90787L020♥♣♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
33	3390	103	1050	Ø1050	90788L010♥♣♦00
39	3954	101	1250	Ø1250	90788L012♥♣♦00
47	4802	102	1450	Ø1450	90788L014♥♣♦00
50	5367	107	1650	Ø1650	90788L016♥♣♦00
55	5932	108	1850	Ø1850	90788L018♥♣♦00
63	6497	103	2000	Ø2000	90788L020♥♣♦00

LINEARES MODUL



LINEA | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3118	104	1350	90790L009♥♣♦00
39	3976	102	1650	90790L011♥♣♦00
44	4502	102	1950	90790L013♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 4 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	65 921750♣ 85 2
Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	949200 949201
Verbindungs Kit (x1) • Schrauben enthalten.	931100♣
Seilabhängung • Für alle gebogenen Versionen:	
S1 L1500 mm (x3)	910005
S1 L3000 mm (x3)	910015
S1 L6000 mm (x3)	910016
• Für alle linearen Versionen:	
S1 L1500 mm (x2)	910001
S1 L3000 mm (x2)	910011
S1 L6000 mm (x2)	910012
Transparentes Anschlusskabel L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940300 940000 940301 940001 940302 940002
Runde Deckendose¹ Anbau T24 D95	45 Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	Ø70 33 Ø90 971300♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe ^{1,2}	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



LIGHT+ Diffuser



Indirektes Licht



Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.
² Siehe Seite 136.

