

## CONCEPT S 65 D/I



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium



#### Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

#### Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale



IP 20

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

650°C


#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


# 01. Sélectionner le module




## MODULE COURBÉ




### 1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
33	3390	103	1531	Ø7850	90785L010▼▲◆00




### 1/8 (45°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
22	2260	103	1071	Ø2800	90786L007▼▲◆00
25	2542	102	1224	Ø3200	90786L008▼▲◆00




### 1/4 (90°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
25	2542	102	1164	Ø1650	90787L008▼▲◆00
30	3107	104	1305	Ø1850	90787L009▼▲◆00
33	3390	103	1411	Ø2000	90787L010▼▲◆00
47	4802	102	1977	Ø2800	90787L014▼▲◆00
50	5367	107	2260	Ø3200	90787L016▼▲◆00
63	6497	103	2826	Ø4000	90787L020▼▲◆00




### 1/2 (180°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
33	3390	103	1050	Ø1050	90788L010▼▲◆00
39	3954	101	1250	Ø1250	90788L012▼▲◆00
47	4802	102	1450	Ø1450	90788L014▼▲◆00
50	5367	107	1650	Ø1650	90788L016▼▲◆00
55	5932	108	1850	Ø1850	90788L018▼▲◆00
63	6497	103	2000	Ø2000	90788L020▼▲◆00

## MODULE LINÉAIRE



### LINEA | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3118	104	1350	90790L009▼▲◆00
39	3976	102	1650	90790L011▼▲◆00
44	4502	102	1950	90790L013▼▲◆00

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Alimentation électrique** ▼  
 HF E  
 DALI H

**Couleur** <sup>1</sup> ▲  
 □ Blanc W  
 ■ Gris G  
 ■ Noir B  
 ■ Sahara 0  
 ■ Mist 1  
 ■ Carbon I  
 ■ Autumn L  
 ■ Rusty chain R  
 ■ Jungle N  
 ■ Golden eye D  
 ■ Old rose 5  
 ■ Copper 7







**Temp. de couleur** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

## MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 4 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.

<sup>1</sup> Voir page 136.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>Kit début de ligne - embout début/fin</b>  65	921750♣
• Deux embouts inclus.	85    2
<b>Câblage traversant</b>	
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	949200
5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	949201
<b>Kit union (x1)</b>	931100♣
• Vis incluses.	
<b>Suspension</b>	
• Pour toutes les versions courbes:	
S1 L1500 mm (x3)	910005
S1 L3000 mm (x3)	910015
S1 L6000 mm (x3)	910016
• Pour toutes les versions lineaires:	
S1 L1500 mm (x2)	910001
S1 L3000 mm (x2)	910011
S1 L6000 mm (x2)	910012
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940002
<b>Patère de suspension ronde<sup>1</sup></b>	
Saillie T24 D95  45    Ø95	978600♣
Encastré T5 D90  Ø70 33    Ø90	971300♣



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur <sup>1 2</sup>		♣
<input type="checkbox"/>	Blanc	W
<input type="checkbox"/>	Gris	G
<input type="checkbox"/>	Noir	B
<input type="checkbox"/>	Sahara	0
<input type="checkbox"/>	Mist	1
<input type="checkbox"/>	Carbon	I
<input type="checkbox"/>	Autumn	L
<input type="checkbox"/>	Rusty chain	R
<input type="checkbox"/>	Jungle	N
<input type="checkbox"/>	Golden eye	D
<input type="checkbox"/>	Old rose	5
<input type="checkbox"/>	Copper	7




### Détail du produit



Diffuseur LIGHT+



Éclairage indirect



Patères de suspension

