

CONCEPT S 65



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Modul wählen


GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
27	2776	103	1531	Ø7850	90781L010♥♣♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	784	Ø2050	90782L005♥♣♦00
18	1666	93	937	Ø2450	90782L006♥♣♦00
20	1943	97	1071	Ø2800	90782L007♥♣♦00
22	2221	101	1224	Ø3200	90782L008♥♣♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	742	Ø1050	90783L005♥♣♦00
18	1666	93	884	Ø1250	90783L006♥♣♦00
20	1943	97	1025	Ø1450	90783L007♥♣♦00
22	2221	101	1166	Ø1650	90783L008♥♣♦00
25	2498	100	1308	Ø1850	90783L009♥♣♦00
27	2776	103	1414	Ø2000	90783L010♥♣♦00
39	3886	100	1980	Ø2800	90783L014♥♣♦00
44	4441	101	2262	Ø3200	90783L016♥♣♦00
53	5552	105	2828	Ø4000	90783L020♥♣♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
22	2221	101	850	Ø850	90784L008♥♣♦00
27	2776	103	1050	Ø1050	90784L010♥♣♦00
33	3331	101	1250	Ø1250	90784L012♥♣♦00
39	3886	100	1450	Ø1450	90784L014♥♣♦00
44	4441	101	1650	Ø1650	90784L016♥♣♦00
48	4997	104	1850	Ø1850	90784L018♥♣♦00
53	5552	105	2000	Ø2000	90784L020♥♣♦00

LINEARES MODUL



LINEA | LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	750	90789L005♥♣♦00
20	1943	97	1050	90789L007♥♣♦00
25	2498	100	1350	90789L009♥♣♦00
30	3053	102	1650	90789L011♥♣♦00
36	3609	100	1950	90789L013♥♣♦00

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 4 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 136.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	65 921750♣ 85 2
Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	949200 949201
Verbindungs Kit (x1) • Schrauben enthalten.	931100♣
Seilabhngung • Fr alle gebogenen Versionen: S1 L1500 mm (x3) S1 L3000 mm (x3) S1 L6000 mm (x3) • Fr alle linearen Versionen: S1 L1500 mm (x2) S1 L3000 mm (x2) S1 L6000 mm (x2)	910005 910015 910016 910001 910011 910012
Transparentes Anschlusskabel L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940300 940000 940301 940001 940302 940002
Runde Deckendose¹ Anbau T24 D95 Einbau T5 D90	45 2 95 978600♣ Ø70 33 2 90 971300♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollstndigen

Farbe ^{1,2}	♣
□ Wei	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



LIGHT+ Diffuser



Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhltlich.
² Siehe Seite 136.

