

CONCEPT S 65



Características do produto

Corpo

Alumínio



Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino



IP 20

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

650°C


Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


01. Selecionar módulo




MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
27	2776	103	1531	Ø7850	90781L010▼▲◆00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
15	1388	93	784	Ø2050	90782L005▼▲◆00
18	1666	93	937	Ø2450	90782L006▼▲◆00
20	1943	97	1071	Ø2800	90782L007▼▲◆00
22	2221	101	1224	Ø3200	90782L008▼▲◆00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
15	1388	93	742	Ø1050	90783L005▼▲◆00
18	1666	93	884	Ø1250	90783L006▼▲◆00
20	1943	97	1025	Ø1450	90783L007▼▲◆00
22	2221	101	1166	Ø1650	90783L008▼▲◆00
25	2498	100	1308	Ø1850	90783L009▼▲◆00
27	2776	103	1414	Ø2000	90783L010▼▲◆00
39	3886	100	1980	Ø2800	90783L014▼▲◆00
44	4441	101	2262	Ø3200	90783L016▼▲◆00
53	5552	105	2828	Ø4000	90783L020▼▲◆00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
22	2221	101	850	Ø850	90784L008▼▲◆00
27	2776	103	1050	Ø1050	90784L010▼▲◆00
33	3331	101	1250	Ø1250	90784L012▼▲◆00
39	3886	100	1450	Ø1450	90784L014▼▲◆00
44	4441	101	1650	Ø1650	90784L016▼▲◆00
48	4997	104	1850	Ø1850	90784L018▼▲◆00
53	5552	105	2000	Ø2000	90784L020▼▲◆00

MÓDULO LINEAR



LINEA | LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1388	93	750	90789L005▼▲◆00
20	1943	97	1050	90789L007▼▲◆00
25	2498	100	1350	90789L009▼▲◆00
30	3053	102	1650	90789L011▼▲◆00
36	3609	100	1950	90789L013▼▲◆00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ¹ ▲

□ Branco W
■ Cinzento G
■ Preto B
■ Sahara 0
■ Mist 1
■ Carbon I
■ Autumn L
■ Rusty chain R
■ Jungle N
■ Golden eye D
■ Old rose 5
■ Copper 7




Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAR

- Para completar a linha é necessário encomendar start kit, cablagem de linha contínua e kit de união em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 4 mm ao comprimento para completar a linha.

¹ Ver página 136.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Start kit - topo início/fim • Dois topos incluídos.	65 921750▲ 85  2
Cablagem linha contínua 3 x 1,5 m ² 5 x 1,5 m ²	949200 949201
Kit de união (x1) • Parafusos incluídos.	931100▲
Suspensão • Para todas as versões curvas: S1 L1500 mm (x3) S1 L3000 mm (x3) S1 L6000 mm (x3) • Para todas as versões lineares: S1 L1500 mm (x2) S1 L3000 mm (x2) S1 L6000 mm (x2)	910005 910015 910016 910001 910011 910012
Cabo de alimentação transparente L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940300 940000 940301 940001 940302 940002
Caixa de alimentação circular¹ Saliente T24 D95 Encastrar T5 D90	45  Ø95 978600▲ Ø70 33  Ø90 971300▲



*Substitua os símbolos para completar o código


Cor ¹²	▲
<input type="checkbox"/> Branco	W
<input type="checkbox"/> Cinzento	G
<input type="checkbox"/> Preto	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7



Detalhes do produto



Difusor LIGHT+



Caixas de alimentação

