

CONCEPT Sq 35



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Version wählen



CONCEPT Sq 35



bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
112	10450	93	1126	90704L027♥♠♦00
140	13752	98	1441	90704L033♥♠♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

CONCEPT Sq 35

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN		Bestell-Nr.*	
SwitchDIM			
• Auf Anfrage.			
Seilabhängung			
S11 L1500 mm (x4)			9129041
S11 L3000 mm (x4)			9129042
S11 L6000 mm (x4)			9129043
Transparentes Anschlusskabel			
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²			940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²			940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²			940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²			940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²			940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²			940507
Runde Deckendose			
Anbau T24 D95	45 l		Ø95 978600▲
Einbau T5 D90	 Ø70	33 l	 Ø90 971300▲
Zentrale Deckendose			
Anbau T20 4l	45 l		Ø95 977202▲



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



bFLEX-Diffuser



Deckendose

