

CONCEPT Sq 35



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar versión



CONCEPT Sq 35



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
112	10450	93	1126	90704L027♥♣0♦00
140	13752	98	1441	90704L033♥♣0♦00

CONCEPT Sq 35

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM		
• Mediante solicitud.		
Suspensión		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Base circular		
Superficie T24 D95	45 l 	Ø95 978600▲
Empotrar T5 D90	 Ø70 33 l 	Ø90 971300▲
Base de techo central		
Superficie T20 4l	45 l 	Ø95 977202▲



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail
du produit



Difusor bFLEX



Base de techo

