

CONCEPT Sq 35



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner la version



CONCEPT Sq 35



bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
112	10450	93	1126	90704L027♥♣0♦00
140	13752	98	1441	90704L033♥♣0♦00

CONCEPT Sq 35

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

- Alimentation électrique** ♥

HF E

DALI H
- Couleur ¹** ♠

 - Blanc W
 - Gris G
 - Noir B
 - Sahara 0
 - Mist 1
 - Carbon I
 - Autumn L
 - Rusty chain R
 - Jungle N
 - Golden eye D
 - Old rose 5
 - Copper 7
- Temp. de couleur** ♦

3000K 3

4000K 0

¹ Voir page 84.

02. Sélectionner les options

OPTIONS		Code*
SwitchDIM		
• Sur demande.		
Suspension		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Câble d'alimentation transparent		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Patère de suspension ronde		
Saillie T24 D95	45 l 	Ø95 978600▲
Encastré T5 D90	 Ø70 33 l 	Ø90 971300▲
Patère de suspension centrale		
Saillie T20 4l	45 l 	Ø95 977202▲



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension

