

CORA /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C




Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CORA / C 2



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	18	2272	126	597	90728L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90728L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90728L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90728L215♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe ♠

□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0

CORA / C 3




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	26	3408	131	90728Q360♥♣♦00

CORA / C 4



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	34	4544	134	90728Q460♥♣♦00


¹Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Low Output Version <ul style="list-style-type: none">• Auf Anfrage.	



Produkt Details



Anbau Montage



bOPTICS-Diffuser

