

CORA /C



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



IP 20

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

650°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



CORA / C 2



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



| UGR | W | lm output | lm/W | Lmm | CÓDIGO* |
|-----|----|-----------|------|------|-----------------|
| ≤10 | 18 | 2272 | 126 | 597 | 90728L260▼▲◆♦00 |
| ≤10 | 30 | 3779 | 126 | 897 | 90728L290▼▲◆♦00 |
| ≤10 | 39 | 5286 | 136 | 1197 | 90728L212▼▲◆♦00 |
| ≤10 | 50 | 6816 | 136 | 1497 | 90728L215▼▲◆♦00 |

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

| | |
|------|---|
| HF | E |
| DALI | H |

Color ▲

| | |
|----------|---|
| □ Blanco | W |
| ■ Negro | B |


Emergencia ●

| | |
|-------------------------|---|
| No EM | 0 |
| EM 3h (K3) ¹ | 3 |


Temp. de color ◆

| | |
|-------|---|
| 3000K | 3 |
| 4000K | 0 |

CORA / C 3




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




| UGR | W | lm output | lm/W | CÓDIGO* |
|-----|----|-----------|------|-----------------|
| ≤10 | 26 | 3408 | 131 | 90728Q360▼▲◆♦00 |

CORA / C 4



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



| UGR | W | lm output | lm/W | CÓDIGO* |
|-----|----|-----------|------|-----------------|
| ≤10 | 34 | 4544 | 134 | 90728Q460▼▲◆♦00 |

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar opciones

| OPCIONES | Código |
|----------|--------|
|----------|--------|

Versión de baja potencia

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación de superficie



Difusor bOPTICS

