

SAL



Produkteigenschaften

Gehäuse

Akustikplatte PET und Stahlblech/
Stranggepresstes Aluminiumprofil



Oberfläche

Epoxid-Polyester beschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor
PB - Glanzreflektor



IP 20

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI >80, MacAdam Step ≤3

650°C

LED-Lebensdauer

bOPTICS: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
PB: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

01. Version wählen




DISCO M01


Spot



Downlight




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor | PB - Glanzreflektor - 20°



TYP	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
Spot	33	3029	92	Ø700	90972L700♥♣♦03
Spot	42	3783	90	Ø900	90972L900♥♣♦03
Downlight	33	3029	92	Ø700	90972L700♥♣♦05
Downlight	42	3783	90	Ø900	90972L900♥♣♦05

CO - C180 —
C90 - C270 - -

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor | PB - Glanzreflektor - 50°




TYP	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
Spot	33	2994	91	Ø700	90972L700♥♣♦04
Spot	42	3738	89	Ø900	90972L900♥♣♦04
Downlight	33	2994	91	Ø700	90972L700♥♣♦06
Downlight	42	3738	89	Ø900	90972L900♥♣♦06

CO - C180 —
C90 - C270 - -

DISCO M02



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor




W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
21	1491	71	Ø700	90972L700♥♣♦01
30	2237	75	Ø900	90972L900♥♣♦01

CO - C180 —
C90 - C270 - -

DISCO M03



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
21	1491	71	Ø700	90972L700♥♣♦02
30	2237	75	Ø900	90972L900♥♣♦02

CO - C180 —
C90 - C270 - -

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♠
■ Schwarz	B
■ Anthracite	A
■ Cedar	R
■ Stone	I
■ Carrara	E
■ Seashell	O
■ Sand	S
■ Arena	3
■ Chocolat	C
■ Sacramento	N
■ Moss	M
■ Citron	V
■ Desert	L
■ Olive	D
■ Mustard	T
■ Blush	5
■ Ochre	H
■ Terracotta	7
■ Tiger	Y
■ Raspberry	K
■ Wine	X
■ Rosewood	J
■ Navy	F
■ Cobalt	U
■ Cornflower	1
■ Pacific	P
■ Belize	Z
■ Lilac	2
■ Ice	G
□ Weiß	W

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

DISCO

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

03. Optionen
wählen

OPTIONEN		Bestell-Nr. *
Seilabhängung		
S15 L1500 mm (x4)		913303
S15 L3000 mm (x4)		913304
S15 L6000 mm (x4)		913305
Transparentes Anschlusskabel		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940502
Deckendose		
Anbau T41	45  Ø50	978805♣
Einbau T42	 Ø40 32  Ø50	978804♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☐ Schwarz		B



Produkt
Details



Vorlage M01



Vorlage M02



Vorlage M03



bOPTICS Diffusor



Downlights



Schwenkbarer Spot



Akustikplatte



Akustikplatte (Makro)



Deckendose

