

DYNA IP



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

Opales temperiertes Glas

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Betriebsgerät (Driver)**


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-20 mm

01. Version wählen

DYNA IP



Opales temperiertes Glas



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
17	2326	138	500	Ø215	90136L00L0♣0♦00
24	3121	129	700	Ø215	90136L00M0♣0♦00
32	3884	121	900	Ø215	90136L00H0♣0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA IP

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Getriebsgerät DALI

Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955000
----------	--------

Notlicheinheit (3 Stunden)

• Auf Anfrage.



Klammern