

## DYNA IP



### Características del productos

**Cuerpo**

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

Vidrio templado opal

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Vida útil del LED**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Fuente de alimentación**


No incluida

**Espesor del techo**


Para techos entre 1-20 mm

## 01. Seleccionar versión

### DYNA IP



#### Vidrio templado opal



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
17	2326	138	500	Ø215	90136L00L0♣0♦00
24	3121	129	700	Ø215	90136L00M0♣0♦00
32	3884	121	900	Ø215	90136L00H0♣0♦00



\*Sustituya los símbolos para completar el código

**Color** ♣  
 Blanco W  
 Negro B

**Temp. de Color** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

### DYNA IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

## 02. Seleccionar opciones

### OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

#### Kit de emergencia (3 Horas)

• Mediante solicitud.



### Detalles del producto



Niveladores