

DYNA IP



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

Vidro temperado opalino

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**


Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-20 mm

01. Selecionar versão

DYNA IP



Vidro temperado opalino



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
17	2326	138	500	Ø215	90136L00L0♣0♦00
24	3121	129	700	Ø215	90136L00M0♣0♦00
32	3884	121	900	Ø215	90136L00H0♣0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	W
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA IP

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Fonte de alimentação DALI

Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------

Kit de emergência (3 Horas)

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Niveladores