

DYNA MINI Sq



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PM - Refletor mate

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão

DYNA MINI Sq



PM - Refletor mate



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
8	1297	157	250	165x160	90760L00L0♦♦00
17	2505	150	500	165x160	90760L00M0♦♦00
24	3396	142	700	165x160	90760L00H0♦♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♦
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI Sq

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E

Fonte de alimentação DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955000
----------	--------



Detalhes do produto



Downlight



Vista frontal