

DYNA MINI



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

**Optisches system**

PM - Matt Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

**LED-Lebensdauer**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-20 mm


01. Version wählen



DYNA MINI



PM - Matt Reflektor



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
8	1064	129	250	Ø155	90183L00L0♣0♦00
17	2125	128	500	Ø155	90183L00M0♣0♦00
24	2881	120	700	Ø155	90183L00H0♣0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Getriebsgerät DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Downlight



Vorderansicht