

## DYNA MINI



### Características del productos

**Cuerpo**

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PM - Reflector mate

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil del LED**

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fuente de alimentación**

No incluida


**Espesor del techo**

Para techos entre 1-20 mm


## 01. Seleccionar versión



### DYNA MINI



#### PM - Reflector mate



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
8	1064	129	250	Ø155	90183L00L0♣0♦00
17	2125	128	500	Ø155	90183L00M0♣0♦00
24	2881	120	700	Ø155	90183L00H0♣0♦00

\*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	B
4000K	A

### DYNA MINI

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

## 02. Seleccionar opciones



### Detalles del producto

#### OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Downlight



Vista frontal